




Ledent

CATALOGUS

**Sjor- en hijsbanden,
elastiek, netten**

CATALOGUE

**Sangles d'arrimage
et de levage,
élastique, filets**

LEDENT

Ledent is een retailmerk van Corbeo. Corbeo is een Belgische familiale onderneming gespecialiseerd in de vervaardiging en toelevering van touw en koord voor diverse toepassingen. Onze eigen productie en wereldwijde netwerk verzekeren ons van een toevoer aan hoogkwalitatieve grondstoffen en eindproducten. Onze producten zijn voornamelijk via de retailkanalen te verkrijgen. Om onze retailklanten een optimale service te bieden, hebben wij ons assortiment uitgebreid met kettingen, staaldraad, accessoires, lading zekeren, rolluikmateriaal en matten. Daarnaast levert Corbeo oplossingen voor specifieke professionele segmenten. Vanuit onze jarenlange expertise kunnen we inspelen op uw specifieke behoeften om zo samen tot een optimale oplossing te komen. Voor actuele informatie, prijzen en bijkomende inlichtingen gaan we graag een persoonlijk gesprek aan.

Ledent est une marque commerciale de Corbeo. Corbeo est une entreprise familiale belge spécialisée dans la fabrication et la distribution de cordes et ficelles pour différentes applications. Notre production et notre réseau international de fournisseurs nous garantit un approvisionnement en matières premières et produits finis de haute qualité. Nos produits sont disponibles par les points de vente retail. Dans le but de fournir à notre clientèle de détaillants un service optimal, nous avons élargi notre assortiment en y ajoutant des chaînes, des câbles d'acier, des accessoires, des sangles d'arrimage, du matériel pour volets roulants et des paillassons. Corbeo fournit également des solutions destinées à plusieurs secteurs professionnels spécifiques. Nos nombreuses années d'expérience nous permettent de répondre à vos besoins spécifiques et de vous proposer une solution optimale. Pour toutes informations complémentaires et prix actuels, nous restons à votre disposition.



Poldergotestraat 22
BE-9240 Zele
BE0456681047

Commerciële binnendienst
Service de vente interne

Tel (+32) 52 46 97 80
sales@corbeo.be
<http://www.corbeo.be>



Inhoudstafel • Table des matières

Certificaten • Certificats

6

A. Sjorband • Sangle d'arrimage

7

- | | |
|--|----|
| 1. Met klemgesp • Avec boucle de serrage | 10 |
| 2. Met ratel • Avec sangle à cliquet | 11 |
| 1-delig • 1 partie | 11 |
| 2-delig • 2 parties | 12 |

B. Hijsband • Sangle de levage

15

- | | |
|--|----|
| 3. Met versterkte lus • Élingue sangle plate | 18 |
| 4. Eindloos • Élingue tubulaire sans fin | 20 |

C. Elastiek • Élastique

23

- | | |
|---|----|
| 5. Zonder haak • Sans crochet | 25 |
| 6. Snelbinder • Sandow | 27 |
| 7. Specifieke toepassingen • Élastique conçu spécifique | 28 |

D. Netten • Filets

31

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 8. Aanhangernet • Filet de remorque | 32 |
| 9. Containernet • Filet de conteneur | 33 |

Presentatie • Présentation

34

- | | |
|--|----|
| Winkelconcepten • Concepts de magasin | 34 |
| Productgroepen • Catégorie de produits | 35 |

Verklaring symbolen • Les symboles utilisés

PRODUCTINFORMATIE L'INFORMATION PRODUIT

Art. nr.	Onze artikelreferentie <i>Notre référence d'article</i>
Kleur Couleur	Het kleur geeft een indicatie van het werkelijke product. • <i>La couleur est une indication du produit réel.</i>
Ø	Diameter van het product <i>Le diamètre du produit</i>
L	Lengte van het product <i>La longueur du produit</i>
BE UC	Besteleenheid: minimum hoeveelheid die u als klant bij ons dient af te nemen; dit stemt overeen met de kleinst mogelijke verpakkingseenheid. <i>L'unité de commande: quantité minimum à acheter pour vous comme client; ceci correspond à l'unité de conditionnement la plus petite possible.</i>
#/doos #/boîte	Het aantal besteleenheden in een doos, tweede verpakkingsniveau. <i>Le nombre d'unité de commande dans une boîte, deuxième unité de conditionnement.</i>
WLL	Working Load Limit De veilige werklust is de maximale last waarmee een hijsmiddel mag worden belast of de maximaal te dragen last. <i>La charge de travail fiable représente la charge maximale pour charger un dispositif de levage ou la charge maximale à transporter.</i>

PRESENTATIE PRÉSENTATION



Verpakking voorzien van eurolock om het product hangend te kunnen presenteren in de winkel.

L'emballage est prévu à suspendre sur les broches, pour une présentation suspendue dans le magasin.



Elastiek opgewonden op een bobijn.

Een bobijn bestaat uit twee flanken met centraal een tube. Voordeel hiervan is dat de elastiek geleidelijk aan kan afgerold en verbruikt worden en nadien terug opgerold kan worden.

L'élastique est enroulé sur une bobine. Une bobine se compose de deux flasques et un tube au milieu. C'est possible de dérouler et utiliser l'élastique graduellement, et d'enrouler après l'utilisation.

Hoek-
beschermer
Coin de
protection

Een karton bevestiging met eurolock die kan gebruikt worden om te vermijden dat een sjaorband schade berokkent aan het vast te sjaorren element of dat de sjaorband zelf beschadigd raakt door scherpe randen.

Le carton peut être utilisé comme protection d'angle pour éviter qu'une sangle n'endommage l'élément à arrimer et pour éviter que la sangle d'arrimage elle-même ne soit endommagée par des arêtes vives.

OPMERKINGEN REMARQUES

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

Sommige artikelen hebben een langere levertermijn om variërende redenen, denk bijvoorbeeld aan speciaal aangevraagde artikelen of referenties die we pas produceren na ontvangst van uw bestelling. • *Certains articles ont un délai de livraison plus longs pour des raisons diverses, p.ex. des articles spécifiques sur demande ou des références qui ne sont produites qu'après la réception de votre commande.*

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent

Deze bobijnen zijn qua afmetingen geschikt voor het gebruik in ons eigen stellingmateriaal, maar kunnen ook gewoon in een rek gezet worden. • *Grâce aux dimensions ces bobines sont utilisables dans notre propre présentation de bobines, mais sont aussi appropriées pour d'autres présentations.*

Over ons • Qui sommes-nous



Corbeo bestaat al meer dan 40 jaar en werd oorspronkelijk opgericht als Ledent Touw. Met de eigenaarswissel in 2015 bleef het familiale karakter bewaard. In 2019 verhuisden we naar een nieuwbouw in Zele en werd Ledent herdoopt tot Corbeo. In België is Corbeo marktleider als toeleverancier van touw-koord-ketting aan diverse retailsegmenten zoals doe-het-zelf, tuin en hobby, maar ook in de professionele retail zoals bouwmaterialen en ijzerwaren. Het assortiment werd uitgebreid met ladingzekeren, rolluikaccessoires, kettingen en ook matjes, binnen de Benelux-retail onder het merk Ledent. Naast retail is Corbeo actief in zeer specifieke industriële markten: bvb. het versnijden en toeleveren van polypropyleentouw aan slachthuizen en het produceren van biodegradeerbaar horticuultuur touw (Hortiray) voor de aubergine-, komkommer- en tomatenteelt. Corbeo beschikt over een eigen twijfelfabriek voor de productie van o.a. katoenkoord en Hortiray; en een vlechterij. Andere touwsoorten worden wereldwijd aangekocht als halffabricaat en in Zele verwerkt en verpakt tot retail artikelen. Het bedrijf telt 25 medewerkers, en de klanten bevinden zich o.a. in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en de USA.

Il y a plus de 40 ans Corbeo était créé comme Corderie Ledent. En 2015, il y a eu un changement de propriétaire, mais le caractère familial a été préservé. En 2019, nous sommes déménagés dans un nouveau bâtiment à Zele et Ledent a été renommé Corbeo. En Belgique, Corbeo est leader du marché en tant que fournisseur de corde-ficelle-chaîne pour divers segments de vente au détail tels que le bricolage, le jardin et les loisirs, mais aussi dans le commerce de détail professionnel comme les matériaux de construction et la quincaillerie. La gamme a été élargie avec des solutions pour la sécurisation de charges, les accessoires pour volets roulants, les chaînes et aussi les paillasons. Pour la vente au détail au Benelux, Ledent est la marque commerciale. Outre la vente au détail, Corbeo est active sur des marchés industriels très spécifiques: par exemple, la coupe et la fourniture de cordes en polypropylène aux abattoirs et la production de cordes horticoles biodégradables (Hortiray) pour la culture des aubergines, des concombres et des tomates. Corbeo a sa propre usine de ficelle pour la production de corde de coton et de Hortiray. De nombreux autres types de cordes sont achetés dans le monde entier sous forme de produits semi-finis, puis transformés et emballés en articles de détail à Zele. L'entreprise compte 25 employés et ses clients sont situés p.ex. en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



MISSIE • MISSION

Gepassioneerd door verbinden! *La passion du lien!*



VISIE • VISION

Als flexibele en lokale producent met focus op duurzaamheid, zijn wij de Europese referentie in touw voor retail en professionele verbruikers.

En tant que producteur local et flexible et axé sur la durabilité, nous sommes la référence Européenne de cordes pour les détaillants et les utilisateurs professionnels.



WAARDEN • VALEURS

Wij streven ernaar te handelen vanuit eerlijkheid, respect, samenwerking en vakmanschap. Deze waarden bepalen ons dagelijks gedrag en tonen aan wie we zijn, waarvoor we staan en wat ons verbindt.

Nous avons à cœur de conduire nos activités en alliant honnêteté, respect, esprit collaboration et savoir-faire. Ces valeurs guident l'exercice quotidien de notre métier et reflètent ce que nous sommes, ce que nous défendons et ce qui nous unit.

DUURZAAMHEID • DURABILITÉ

Wij streven maximaal naar duurzame producten en een duurzame productie- en toeleveringsketen. Een optimalisatie van de toelevering heeft een aanzienlijke invloed op de duurzaamheid van het eindproduct. Vanuit onze bedrijfsstrategie willen we zoveel mogelijk zelf produceren om zo het transport te verminderen en onnodige CO₂-uitstoot te vermijden. In onze eigen productie werken we via zonnepanelen. Ons bedrijfspand heeft het 'bijna energie neutraal'-label. We geven voor onze basismaterialen voorrang aan natuurlijke touwen en investeren en zoeken voortdurend naar de optimale ecologisch verantwoorde verpakking.

Nous aspirons au maximum à des produits durables et une chaîne de production et de fourniture durable. Une optimisation de la fourniture a une influence considérable pour la durabilité du produit final. Notre stratégie d'entreprise est de produire le maximum nous-même pour réduire le transport et éviter l'émission CO₂ inutile. Notre propre production fonctionne via des panneaux solaires. Ainsi le bâtiment est reconnu à consommation basse énergie ou quasi nulle. Pour nos composants principales les cordes naturelles ont la priorité et nous investissons constamment dans l'emballage optimal.

Certificaten • Certificats



Corbeo staat voor kwalitatieve producten en verschillende standaarden zetten dit kracht bij. Voor lading zekeren in het bijzonder is er een certificatie bij TÜV. TÜV staat in voor de certificering van de sjobanden, hijsbanden, rondstroppen en elastieken. Met periodieke audits worden de producten en bedrijfsprocessen gecontroleerd op hun kwaliteit.

Corbeo est la garantie de produits de qualité et le souligne en adhérant aux standards. Pour la sécurisation de charges il y a le certificat TÜV. TÜV (organisme de contrôle technique allemand) est garant de la certification des sangles d'arrimage, sangles de levage, élingues sans fin et élastiques. Nos produits et processus d'entreprise font l'objet d'audits périodiques de contrôle de la qualité.

CERTIFICATE
No. Z1A 095601 0008 Rev. 00

Holder of Certificate: Corbeo NV
Friedenstraße 22
6240 Zate
BELGIUM

Certification Mark:

Product: Lashing Belts

Tested according to: EN 1462 1:2011
EN 12196-2:2005
APS 05 2019-01 FAN

With this certificate, in its capacity as a notified GS body, TÜV SUD Product Service GmbH issues the GS mark to the named certificate holder for the declared product with the named model designation in accordance with section 25 ProdSG (German Product Safety Act). The product meets the safety and health requirements of section 22 (3) ProdSG. The manufacturer is reminded of their obligations in accordance with section 24 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SUD Group have to be complied. For details see: www.tuv.com/cert

Test report no.: T3120218001-00
Valid until: 2025-05-14
Date: 2021-12-03

(Jurge (Steven) Ka)

Page 1 of 1
TÜV SUD Product Service GmbH - Certification Body - Roderstraße 65 - 80333 Munich - Germany

CERTIFICATE
No. Z1A 095601 0005 Rev. 00

Holder of Certificate: Corbeo NV
Friedenstraße 22
6240 Zate
BELGIUM

Certification Mark:

Product: Flat lifting sling

Tested according to: EN 1462 1:2011
APS 05 2019-01 FAN

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 22 (3) ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SUD Group have to be complied. For details see: www.tuv.com/cert

Test report no.: T3120218001-01
Valid until: 2025-05-14
Date: 2021-07-20

(Jurge (Steven) Ka)

Page 1 of 1
TÜV SUD Product Service GmbH - Certification Body - Roderstraße 65 - 80333 Munich - Germany

CERTIFICATE
No. Z1A 095601 0006 Rev. 00

Holder of Certificate: Corbeo NV
Friedenstraße 22
6240 Zate
BELGIUM

Certification Mark:

Product: Round sling

Tested according to: EN 1462 2:2005
APS 05 2019-01 FAN

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 22 (3) ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SUD Group have to be complied. For details see: www.tuv.com/cert

Test report no.: T3120180702-01
Valid until: 2025-05-14
Date: 2021-05-04

(Jurge (Steven) Ka)

Page 1 of 1
TÜV SUD Product Service GmbH - Certification Body - Roderstraße 65 - 80333 Munich - Germany

CERTIFICATE
No. Z1A 095601 0007 Rev. 00

Holder of Certificate: Corbeo NV
Friedenstraße 22
6240 Zate
BELGIUM

Certification Mark:

Product: Elastic tightening strap

Tested according to: EN 1462 1:2011
APS 05 2019-01 FAN

With this certificate, in its capacity as a notified GS body, TÜV SUD Product Service GmbH issues the GS mark to the named certificate holder for the declared product with the named model designation in accordance with section 25 ProdSG (German Product Safety Act). The product meets the safety and health requirements of section 22 (3) ProdSG. The manufacturer is reminded of their obligations in accordance with section 24 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SUD Group have to be complied. For details see: www.tuv.com/cert

Test report no.: T3120180702-01
Valid until: 2025-05-14
Date: 2021-05-04

(Jurge (Steven) Ka)

Page 1 of 1
TÜV SUD Product Service GmbH - Certification Body - Roderstraße 65 - 80333 Munich - Germany

(*) De laatste versie is steeds beschikbaar op onze website. • La dernière version est toujours disponible sur notre site web.

Sjorband

Sjorbanden worden gebruikt om ladingen te zekeren, vast te snoeren tijdens transport, uit te splitsen, ... Door ladingen vast te zetten vermindert de kans op beschadigingen en stijgt de veiligheid in het verkeer, tijdens het lossen, ... Sjorbanden hebben als bijkomend voordeel dat ze snel, efficiënt en eenvoudig kunnen bevestigd en losgemaakt worden.

De sjorbanden zijn gemaakt volgens de Europese norm EN 12195-2, in deze norm wordt onder andere vastgelegd dat:

- Sjorbanden geschikt zijn voor gebruik en bewaring bij -40°C tot 100°C.
- De kleur van het aanwezige label wijst op het materiaal waaruit de sjorbanden gemaakt zijn. Bij ons is dit steeds blauw, de sjorbanden zijn nl. gemaakt uit polyester.
- De maximale rek 7% bedraagt.
- De sjorbanden tonnagestrepen hebben (elke streep is 1 ton).
- Elke sjorband traceerbaar moet zijn door middel van een batchnummer. Bij ons is dit batchnummer vermeld op elke sjorband (op het blauw label) alsook op de zendnota en de factuur.

Sangle d'arrimage

Les sangles d'arrimage sont utilisées pour arrimer les charges, les sécuriser pendant le transport, ... L'arrimage des charges réduit le risque de dommages et augmente la sécurité dans la circulation, lors du déchargement, ... Les sangles d'arrimage ont l'avantage supplémentaire de pouvoir être fixées et desserrées rapidement, efficacement et facilement.

Les sangles sont fabriquées selon la norme européenne EN 12195-2, la norme stipule entre autres que:

- Les sangles sont appropriées pour l'usage et la conservation de -40°C à 100°C.
- La couleur de l'étiquette indique le matériau auquel les sangles sont fabriquées. Nous avons toujours des étiquettes bleues, les sangles sont en polyester.
- L'élasticité max. est 7%.
- Les sangles ont des rayures (chaque rayure est une tonne).
- La traçabilité de chaque sangle est obligé à l'aide d'un numéro de lot. Nous mentionnons ce numéro sur chaque sangle (sur l'étiquette bleue) et sur la note d'envoi et la facture.



Om zeker te zijn dat onze producten voldoen aan deze normen, laten wij ze controleren door TÜV en hebben wij TÜV-certificaten in handen voor onze sjorbanden.

Pour garantir que nos produits répondent aux normes, TÜV contrôle les sangles et nous disposons des certificats.

De sjorbanden bestaan uit twee grote groepen, nl. met klemgesp en met ratel.


Il y a deux types de sangles d'arrimage, des sangles avec boucle de serrage et avec sangle à cliquet.



MET KLEMGESP AVEC BOUCLE DE SERRAGE

1-delige spanband met klemgesp.

Sangle d'arrimage en 1 partie avec boucle de serrage.



MET RATEL AVEC SANGLE À CLIQUET

1- of 2-delige spanband met ratel.

Sangle d'arrimage en 1 ou 2 parties avec sangle à cliquet.



Sjorbanden zijn niet geschikt om te hijsen! Hiervoor worden hijsbanden gebruikt! Sjorbanden vallen dan ook niet onder de machinerichtlijn, waardoor er geen CE-markering mag aangebracht zijn op het blauw label.

Les sangles d'arrimage ne conviennent pas pour levage! Il existe des sangles de levage pour ce travail! La directive pour les machines n'est donc pas d'application aux sangles d'arrimage. Une sangle d'arrimage n'a donc jamais un marquage CE.

Veiligheidsvoorschriften Des instructions de sécurité

Bij het gebruik van sjorbanden met ratel dienen een aantal veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden:


- Elke sjorband heeft een blauw label met vermelding van het nummer van de typekeuring, het batchnummer, de LC, L_{GP} , L_{GL} , S_{HF} en S_{TF} .
- LC of Lashing Capacity is de maximale trekkracht of de sjorcapaciteit. Bij lading zekereren spreken we van krachten en niet van gewichten. De LC wordt dan ook uitgedrukt in daN of decanewton.
- De lengtes. L_{GF} : de lengte van het vast (kortste) deel gemeten van de binnenkant van het uiterste punt van de haak tot en met het tandwiel van de ratel. L_{GL} : de lengte van het los (grootste) deel gemeten van het einde van het lint tot de binnenkant van het uiterste punt van de haak.
- De kracht. S_{HF} of Standard Hand Force is de maximale manuele kracht die uitgeoefend mag worden, het is de kracht die een normale gebruiker kan uitoefenen. Deze kracht ligt vast op 50 daN. S_{TF} of Standard Tension Force is een neerwaartse kracht, gecreëerd door S_{HF} die overgebracht wordt op het lint of de overblijvende kracht na het loslaten van de ratel. Deze kracht ligt vast op 10% van de LC.
- Gebruik een sjorband alleen om ladingen vast te leggen, niet voor het trekken of slepen van voertuigen, voor hijsen of bij mensen of dieren.
- Gebruik een voldoende lange en sterke sjorband. Gebruik de sjorband nooit voor meer gewicht dan aangegeven op het label. Het label geeft steeds 2 daN weer: de trekkracht bij een volledige rechte lijn en de trekkracht in U-vorm.
- Gebruik bij ladingen met scherpe randen of een ruw oppervlak steeds een hoekbeschermer of een passende bescherming voor het lint.
- Gebruik nooit verschillende manieren door elkaar om de lading vast te zetten. Leg nooit knopen in een sjorband.
- Gebruik de sjorband op een voorzichtige en correcte wijze. Ook de verankering waaraan de sjorband bevestigd wordt dient kwalitatief en sterk genoeg te zijn. (omvangrijke) ladingen vangen (veel) wind tijdens het vervoer, waardoor de krachten groter kunnen worden dan het gewicht: gebruik voldoende sjorbanden om dit te compenseren.
- Gebruik nooit tangen, koevoeten of ander gereedschap om een sjorband aan te spannen. De sjorband is berekend op aanspannen met de hand.
- Controleer de sjorband regelmatig tijdens het vervoer.
- Zorg bij het losmaken dat het voorwerp voldoende stabiel op zichzelf staat en dat het niet af/uit het voertuig valt door de sjorband te lossen.
- Gebruik de sjorbanden niet bij temperaturen onder -40°C of boven 100°C .
- De polyester garens zijn bestand tegen minerale zuren, maar worden aangetast door alkaliën. Onschadelijke chemische oplossingen kunnen door verdamping na een bepaalde tijd toch een negatieve invloed hebben op de sjorbanden. Gebruik deze sjorbanden niet langer, spoel ze in water en laat ze opdrogen (niet in de buurt van warmtebronnen!).
- Gebruik geen sjorbanden met garenbreuken, ernstige beschadigingen of slijtage. Kijk de sjorband na voor elk gebruik. SJORbanden verslijten en verouderen ook onder invloed van weersomstandigheden. Vervang bij twijfel de sjorband door een nieuwe.

L'utilisation des sangles avec cliquet entraîne quelques instructions de sécurité :

- Chaque sangle a une étiquette bleue avec numéro d'inspection, numéro d'identification, LC, L_{GP} , L_{GL} , S_{HF} et S_{TF} .
- LC or Lashing Capacity est la capacité maximale de traction ou d'arrimage. On parle de forces et non de poids. LC est donc exprimé en décanewton (daN).
- La longueur. L_{GF} : la longueur de la partie fixe (courte) mesurée du point extrême intérieure du crochet jusqu'au mécanisme du cliquet. L_{GL} : la longueur de la partie la plus grande mesurée de l'extrémité du ruban jusqu'au point extrême du crochet.
- La force. S_{HF} ou Standard Hand Force est la force manuelle maximale, c'est la force qu'un utilisateur peut appliquer lui-même. Cette force est fixée à 50 daN. S_{TF} ou Standard Tension Force est une force descendante créée par la S_{HF} et transférée au ruban ou la force résiduelle après le relâchement du cliquet. Cette force est fixée à 10% de la LC.
- Utilisez la sangle uniquement pour fixer des charges, pas pour tirer des véhicules, pour hisser ou avec des personnes ou des animaux.
- Utilisez une sangle suffisamment longue et solide. N'utilisez jamais une sangle pour un poids supérieur. L'étiquette indique toujours 2 daN: la force de traction en ligne droite et la force en U.
- Évitez des bords tranchants ou des surfaces rugueuses. Utilisez un protecteur d'angle ou une protection appropriée pour le ruban.
- Ne mélangez jamais différentes façons d'arrimer la charge. Ne jamais faites de nœuds dans une sangle d'arrimage.
- Utilisez la sangle avec soin et correctement. L'ancrage doit également être de qualité et de résistance suffisantes. Les charges volumineuses prennent beaucoup de vent pendant le transport, ce qui peut entraîner des forces supérieures au poids. Utilisez suffisamment de sangles!
- N'utilisez jamais de pinces, de pieds-de-biche ou d'autres outils pour serrer une sangle. La sangle est conçue pour être tendue à la main.
- Vérifiez régulièrement la sangle pendant le transport.
- Lors du desserrage, assurez-vous que l'objet est stable par lui-même et qu'il ne tombe pas du véhicule en détachant la sangle.
- N'utilisez pas les sangles à des températures inférieures à -40°C ou supérieures à 100°C .
- Les fils de polyester sont résistants aux acides minéraux, mais sont affectés par les alcalis. Des solutions chimiques inoffensives peuvent encore avoir une influence négative sur les sangles par évaporation après un certain temps. Cessez de les utiliser, rincez-les à l'eau et laissez-les sécher (pas à proximité de sources de chaleur!).
- N'utilisez pas des sangles dont les fils sont cassés ou avec des dommages graves. Contrôlez la sangle chaque fois. Les sangles s'usent et vieillissent même sous l'influence des conditions météorologiques. En cas de doute, remplacez la sangle par une nouvelle.

Voorbeeld blauw label
Exemple étiquette bleue

	
European norm 12195-2	
ITEM: RATEL 5T-G+KF	
PRD date:	20240502
Batch no.:	20240502
100% polyester	
Stretch/Rek/Elasticite/Dehnung: max. 7%	
Length/Lengte/Longueur/Länge(L _{gr}): 0.5M	
NIET GESCHIKT VOOR HIJSEN! PAS QUALIFIE POUR LEVAGE! NICHT HEBEN! NOT FOR LIFTING!	
	LC = 2500 daN
	LC = 5000 daN
S _{tr} : 250 daN	
S _{gr} : 50 daN	
Ledent is a trademark of Corbeo NV	




Sommige artikelen worden verkocht op een karton bevestiging. Dit is niet enkel een verpakkingskeuze, maar een functionele overweging. Het karton kan gebruikt worden als hoekbeschermer om te vermijden dat een sjoband schade berokkent aan het vast te sjoben element of dat de sjoband zelf beschadigd raakt door scherpe randen.

Certains articles sont vendus sur coin de protection. Il ne s'agit pas seulement d'un choix d'emballage, mais d'une considération fonctionnelle. Le carton peut être utilisé comme protection d'angle pour éviter qu'une sangle n'endommage l'élément à arrimer et pour éviter que la sangle d'arrimage elle-même ne soit endommagée par des arêtes vives.



1. Sjorband met klemgesp

Sangle d'arrimage avec boucle de serrage



i Alle artikelen hieronder zijn verpakt met vermelding van barcode, in een zakje, in folie, in blister of op een hoekbeschermer.
Les articles ci-dessous sont avec code EAN, emballés en sachet, sous film, en blister ou sur coin de protection.

Foto Photo	Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L	Max. gebruik Utilisation max.	Verpakking Emballage		BE UC	#/doos #/boîte	
	Zwart Noir	KLEMGESP KL	20 mm	2 x 40 cm	-	Zakje Sachet	✓	1 (= 2st-pc)	-	5 411387 058792
	Zwart Noir	KLEMGESP KL 2M	20 mm	2 m	-	Zakje Sachet	✓	1	-	5 411387 061402
	Geel Jaune	KLEMGESP 0.5 PP LED (*)	25 mm	0,5 m	250 daN	In folie Sous film	-	10	-	5 411387 066865
	Zwart Noir	KLEMGESP 1 PP LED (*)	25 mm	1 m	250 daN	In folie Sous film	-	10	-	5 411387 065240
	Blauw Bleu	KLEMGESP 2 PP LED (*)	25 mm	2 m	250 daN	In folie Sous film	-	10	-	5 411387 065257
	Oranje Orange	KLEMGESP 2.5 PP LED (*)	25 mm	2,5 m	250 daN	In folie Sous film	-	10	-	5 411387 065264
	Zwart Noir	KLEMGESP 2.5X2	25 mm	2 x 2,5 m	220 daN	Hoekbeschermer Coin de protection	✓	1 (= 2st-pc)	32	5 411387 050451
	Zwart Noir	KLEMGESP 2.5X2 LED	25 mm	2 x 2,5 m	220 daN	Blister	✓	1 (= 2st-pc)	32	5 411387 058020
	Groen Vert	KLEMGESP 3 PP LED (*)	25 mm	3 m	250 daN	In folie Sous film	-	10	-	5 411387 065271
	Zwart Noir	KLEMGESP 5ZZ	25 mm	5 m	220 daN	Hoekbeschermer Coin de protection	✓	1	30	5 411387 050772
	Zwart Noir	KLEMGESP 5ZZ LED	25 mm	5 m	220 daN	Blister	✓	1	30	5 411387 058013

(*) Deze referenties zijn per 10 verpakt in folie en kunnen gebruikt worden als navulling voor een display. De display is beschikbaar met 27 sjorbanden met gesp, nl. 7 x 0,5m, 5 x 1m, 4 x 2m, 8 x 2,5m en 3 x 3m • Ces références sont emballées par 10 sous film et sont une recharge pour le display. Le display est disponible avec 27 sangles avec boucles, c'est-à-dire 7 x 0,5m, 5 x 1m, 4 x 2m, 8 x 2,5m et 3 x 3m.



Art. nr.	Omschrijving Description	
KLEMGESP PP DISP/27	Display met 27 sjorbanden met gesp - mix Display avec 27 sangles avec boucles - mix	5 411387 066858



Art. nr.	Omschrijving Description	BE UC	#/doos #/boîte	
KLEMGESP MOTO	Specifiek ontworpen om moto's vast te zetten. Sjorband 2-delig met haken, 2 x 1,8 m, breedte 25 mm, max. gebruik 600 daN, op hoekbeschermer. Spécifiquement conçu pour sécuriser les motos. Sangle d'arrimage 2-parties avec crochets, 2 x 1,8 m, largeur 25 mm, utilisation max. 600 daN, sur coin de protection.	1	20	5 411387 004461


2. Sjorband met ratel *Sangle d'arrimage avec sangle à cliquet*



1-DELIG • 1 PARTIE



2-DELIG • 2 PARTIES



1-delig • 1 partie

Een ééndelige sjorband met ratel is een spanband waarvan het lint aan één uiteinde afgewerkt is met een ratel.

La sangle d'arrimage en 1 partie est une bande avec sangle à cliquet à un côté.

i Alle artikelen hieronder zijn verpakt met vermelding van barcode, in een zakje, in folie, in blister of op een hoekbeschermer.

Les articles ci-dessous sont avec code EAN, emballés en sachet, sous film, en blister ou sur coin de protection.

Foto Photo	Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L	Max. gebruik Utilisation max.	Verpakking Emballage		BE UC	#/doos #/boîte	
	Fluogroen Vert fluo	RATEL FLUO	25 mm	4 m	250 daN	Ophanglusje Avec attache	✓	1	78	 8 711263 720032
	Blauw Bleu	INKA 1T	25 mm	5 m	600 daN	Hoekbeschermer Coin de protection	✓	1	20	 5 411387 000029
	Blauw Bleu	RATEL 1T	25 mm	5 m	800 daN	Blister	✓	1	20	 5 411387 058037
	Camou- flage	RATEL 1T KA	25 mm	5 m	800 daN	Blister	✓	1	20	 5 411387 050406
	Rood Rouge	RATEL 1T PP LED	25 mm	5 m	560 daN	In folie Sous film	-	1	20	 5 411387 050697
	Oranje Orange	INKA 2T/1	35 mm	6 m	2000 daN	Hoekbeschermer Coin de protection	✓	1	16	 5 411387 029839
	Oranje Orange	RATEL 2T/1	35 mm	6 m	2000 daN	Blister	✓	1	12	 5 411387 058068

2-delig • 2 parties

Een tweedelige sjoband met ratel is een spanband die uit twee delen bestaat. Het eerste deel heeft een lint dat aan één uiteinde afgewerkt is met een haak, het andere deel is aan beide zijden afgewerkt nl. met een haak en met een ratel. De haken kunnen van geplastificeerd metaal of metaal zijn en kunnen open of gesloten zijn. Sommige sjobanden hebben een ergonomische ratel.

La sangle a deux types de parties. L'une partie de la bande a un côté avec crochet, l'autre partie est finie aux deux côtés; c'est-à-dire avec crochet et avec cliquet. Les crochets sont soit en métal plastifiés ou métalliques et son ouverts ou fermés. Certaines sangles ont un cliquet ergonomique.



GEPLASTIFICEERDE METALEN HAAK • CROCHET EN MÉTAL PLASTIFIÉS



METALEN HAAK • CROCHET MÉTALLIQUE



OPEN HAAK • CROCHET OUVERT



GESLOTEN HAAK • CROCHET FERMÉ



GEWONE RATEL • CLIQUET STANDARD



ERGONOMISCHE RATEL • CLIQUET ERGONOMIQUE

i Alle artikelen hieronder zijn verpakt met vermelding van barcode, in een zakje, in folie, in blister of op een hoekbeschermer.
Les articles ci-dessous sont avec code EAN, emballés en sachet, sous film, en blister ou sur coin de protection.

met geplastificeerde metalen haken • avec des crochets en métal plastifiés

Foto Photo	Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L	Max. gebruik Utilisation max.	Verpakking Emballage		BE UC	#/doos #/boîte	
	Fluogroen Vert fluo	RATEL FLUO-2	25 mm	4 m	250 daN	Ophanglusje Avec attache	✓	1	54	
	Blauw Bleu	INKA 1T-2	25 mm	5 m	600 daN	Hoekbeschermer Coin de protection	✓	1	20	
	Blauw Bleu	RATEL 1T-2	25 mm	5 m	800 daN	Blister	✓	1	20	
	Camou- flage	RATEL 1T-2 KA	25 mm	5 m	800 daN	Blister	✓	1	20	



Art. nr.	Omschrijving Description	BE UC	#/doos #/boîte	
INKA MOTO	Specifiek ontworpen om moto's, betonmolens en kleine toestellen vast te zetten. Sjoband 2-delig met haken, 2 x 3,5 m, max. gebruik 500 daN, in blister. <i>Spécifiquement conçu pour sécuriser les motos, bétonnières et petites machines. Sangle d'arrimage 2-parties avec crochets, 2 x 3,5 m, utilisation max. 500 daN, en blister.</i>	1	14	



Art. nr.	Omschrijving Description	BE UC	
OPROLLER SJORLINT	Magnetische oproller voor sjorband linten. Dévidoir magnétique pour sangles d'arrimage.	1	

met gesloten metalen haken • avec des crochets métalliques fermés

Foto Photo	Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L	Max. gebruik Utilisation max.	Verpakking Emballage		BE UC	#/doos #/boîte	
	Oranje Orange	INKA 2T	35 mm	6 m	2 T	Hoekbeschermer Coin de protection	✓	1	12	
	Oranje Orange	RATEL 2T	35 mm	6 m	2 T	In folie Sous film	–	1	12	
	Oranje Orange	RATEL 3T	35 mm	6 m	3 T	In folie Sous film	–	1	10	
	Blauw Bleu	RATEL 4T-G+KF	50 mm	9 m	4 T	In folie Sous film	–	1	10	
	Geel Jaune	RATEL 5T-G+KF	50 mm	9 m	5 T	In folie Sous film	–	1	8	
	Geel Jaune	RATEL 5T-G+KF ERGO (*)	50 mm	9 m	5 T	In folie Sous film	–	1	8	
	Geel Jaune	RATEL 5T-G+KF-12M	50 mm	12 m	5 T	In folie Sous film	–	1	6	

(*) Met ergonomische ratel: de ratel heeft een langere hendel en wordt gebruikt in de trekrichting (in plaats van in de duwrichting). Dit is ergonomischer voor rug, schouders en armen. * Avec cliquet ergonomique: le cliquet a une manette plus longue et est utilisé dans la direction de traction (au lieu de pousser). Ce système est plus ergonomique pour le dos, les bras et les épaules.

met open metalen haken • avec des crochets métalliques ouverts

Foto Photo	Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L	Max. gebruik Utilisation max.	Verpakking Emballage		BE UC	#/doos #/boîte	
	Blauw Bleu	RATEL 4T+KF	50 mm	9 m	4 T	In folie Sous film	–	1	10	
	Geel Jaune	RATEL 5T+KF	50 mm	9 m	5 T	In folie Sous film	–	1	8	
	Geel Jaune	RATEL 5T+KF ERGO (*)	50 mm	9 m	5 T	In folie Sous film	–	1	8	
	Geel Jaune	RATEL 5T+KF-12M	50 mm	12 m	5 T	In folie Sous film	–	1	6	

(*) Met ergonomische ratel: de ratel heeft een langere hendel en wordt gebruikt in de trekrichting (in plaats van in de duwrichting). Dit is ergonomischer voor rug, schouders en armen. * Avec cliquet ergonomique: le cliquet a une manette plus longue et est utilisé dans la direction de traction (au lieu de pousser). Ce système est plus ergonomique pour le dos, les bras et les épaules.



Welke haak en ratel kies ik? Voor de keuze van de haak hangt alles af van waar de haak moet bevestigd worden. Een gesloten haak past altijd. Een open haak past soms niet over de rand van een open vrachtwagen of in de bevestigingsbeugels in de vrachtwagen. De stabiliteit van een gesloten haak is wel beter.

Een ergonomische ratel heeft een langere hendel en wordt gebruikt in de trekrichting waardoor rug, schouders en armen minder last ondervinden.

Quel crochet et quel cliquet dois-je choisir? Le choix du crochet dépend de l'endroit où il doit être fixé. Un crochet fermé convient toujours. Il arrive qu'un crochet ouvert ne passe pas par-dessus le bord d'un camion ouvert ou dans les supports de montage du camion. Cependant, la stabilité d'un crochet fermé est meilleure.

Un cliquet ergonomique a un levier plus long et est utilisé dans le sens de la traction, c'est plus ergonomique pour le dos, les bras et les épaules.

Hijsband

Hijsbanden worden – zoals de naam doet vermoeden – gebruikt om te hijsen. Ze bestaan uit vezels in een beschermende slijtvaste hoes. Het extra sterk, water- en vuilafstotend weefsel staat garant voor een langere levensduur. De hijsbanden zijn gemaakt volgens de Europese normen EN 1492-1 en EN 1492-2, in deze normen wordt onder andere vastgelegd dat:

- Hijsbanden en rondstroppen geschikt zijn voor gebruik en bewaring bij -40°C tot 100°C.
- De kleur van het aanwezige label wijst op het materiaal waaruit de hijsbanden gemaakt zijn. Bij ons is dit steeds blauw, de hijsbanden zijn nl. gemaakt uit polyester.
- De kleurcode een indicatie geeft van de working load limit (WLL) of de veilige werklust. Bijkomend hebben de hijsbanden tonnagestrepen (elke streep is 1 ton) en weerspiegelt elke 30 mm bandbreedte 1 ton draagvermogen.
- De veiligheidsfactor 1:7 bedraagt of de breekkracht van de kern is 7 x de working load limit.
- De manier waarop de hijsband gebruikt wordt impact heeft op de veilige werklust.
- Elke hijsband traceerbaar moet zijn door middel van een **batch- én serienummer**. Bij ons is dit vermeld op elke hijsband (op het blauw label) alsook op de zendnota en de factuur.

Sangle de levage

Les sangles de levage sont – comme leur nom l'indique – utilisées pour le levage. Les sangles sont constituées de fibres dans une enveloppe protectrice résistante à l'usure. Le tissu solide, hydrofuge et anti-salissures garantit une plus longue durée de vie. Les élingues sont fabriquées selon les normes européennes EN 1492-1 et EN 1492-2, ces normes stipulent entre autres que:

- Des sangles de levage et des élingues sont appropriées pour l'usage et la conservation de -40°C à 100°C.
- La couleur de l'étiquette indique le matériau auquel les sangles sont fabriquées. Nous avons toujours des étiquettes bleues, les sangles sont en polyester.
- Le code de couleur indique la charge de travail fiable. En plus les sangles ont des rayures (chaque rayure est une tonne) et chaque 30 mm largeur de bande est une tonne capacité de charge.
- Le facteur de sécurité est 1:7, autrement dit la charge de rupture du cœur est 7 fois la charge de travail fiable.
- La façon d'utilisation de la sangle influence la charge de travail fiable.
- La traçabilité de chaque sangle est obligé à l'aide d'un **numéro de lot et de série**. Nous mentionnons ces numéros sur chaque sangle (sur l'étiquette bleue) et sur la note d'envoi et la facture.




Om zeker te zijn dat onze producten voldoen aan deze normen, laten wij ze controleren door TÜV en hebben wij TÜV-certificaten in handen voor onze hijsbanden.

Pour garantir que nos produits répondent aux normes, TÜV contrôle les sangles et nous disposons des certificats.

De hijsbanden bestaan uit twee grote groepen, nl. hijsbanden met versterkte lussen en eindloze hijsbanden (of rondstroppen).

Il y a deux types de sangles de levage, des élingues sangle plate et des élingues tubulaire (ou sangle de levage sans fin).



MET VERSTERKTE LUS
ÉLINGUE SANGLE PLATE



EINDLOOS
ÉLINGUE TUBULAIRE SANS FIN



Hijsbanden vallen in tegenstelling tot sjorbanden wel onder de machinerichtlijn, waardoor er een CE-markering is op het label.

La directive pour les machines est d'application aux sangles de levage, l'étiquette mentionne un marquage CE. Une sangle d'arrimage n'a jamais un marquage CE.

Veiligheidsvoorschriften Des instructions de sécurité


Bij het gebruik van hijsbanden dienen een aantal veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden:

- Alle hijsbanden dienen voorzien te zijn van een blauw label met vermelding van het nummer van de typekeuring, de veilige werklust, de gebruiksfactor (safety factor 7:1), de productiedatum, **het batch- én serienummer** en de lengte.
- Gebruik een voldoende lange en sterke hijsband.
- Controleer voor gebruik of de hijsband geschikt is (veilige werklust), hou hierbij rekening met de manier waarop de hijsband gebruikt wordt.
- Zorg dat de band in zijn volledige breedte plat rond het voorwerp past. Bij gebruik van haken e.d. moeten deze ook een dergelijke vorm hebben dat de lus vlak kan gebruikt worden.
- Vermijd een constante wrijving.
- Voorkom schokken. Hijs lasten geleidelijk op en laat ze geleidelijk neer.
- Bevestig het werkelijk hijspunt loodrecht boven het zwaartepunt en zorg zo dat het te hijsen voorwerp in evenwicht is.
- Kies de juiste hijshaak, een gladde haak met de juiste vorm. De minimale luslengte van de hijsband mag niet minder zijn dan 3,5 keer de maximale dikte van de haak. De gevormde hoek in de lus mag niet groter zijn dan 20 graden.
- Leg nooit knopen in een hijsband.
- Indien meer dan één hijsband wordt gebruikt, moeten deze identiek zijn.
- De polyestergarens zijn bestand tegen minerale zuren, maar worden aangetast door alkaliën. Onschadelijke chemische oplossingen kunnen door verdamping na een bepaalde tijd toch een negatieve invloed hebben op de hijsbanden. Gebruik deze hijsbanden niet langer, spoel ze in water en laat ze opdrogen (niet in de buurt van warmtebronnen!).
- Gebruik de hijsbanden niet bij temperaturen onder -40°C of boven 100°C.
- Door oververhitting of wrijving kunnen de garens in de band versmelten of beschadigd raken. Gebruik deze hijsband dan niet verder.
- Gebruik geen hijsbanden met garensbreuken, ernstige beschadigingen of slijtage. Ook scheuren aan de lussen of uitrafeling aan de zijkant wijzen op slijtage. Herstel nooit zelf een hijsband.
- Controleer de hijsband op regelmatige tijdstippen op slijtage, de veilige werklust, aanwezigheid van het blauw label, Vervang bij twijfel de hijsband door een nieuwe.
- Bewaar de hijsbanden in een droge ruimte, zonder blootstelling aan direct zonlicht.

L'utilisation des sangles de levage entraîne quelques instructions de sécurité :

- *Chaque sangle a une étiquette bleue avec numéro d'inspection, la charge de travail fiable, le taux d'utilisation (7:1), la date de production, le **numéro d'identification (de série, de traçabilité)** et la longueur.*
- *Utilisez une sangle suffisante longue est forte.*
- *Contrôlez avant l'usage la propriété de la sangle (charge de travail fiable), prenez l'usage en compte.*
- *Posez la sangle à plat autour de l'objet sur toute sa largeur. Si des crochets etc. sont utilisés, ils doivent également avoir une forme telle que la boucle puisse être utilisée à plat.*
- *Évitez les frottements constants.*
- *Évitez les chocs. Montez et descendrez graduellement les charges.*
- *Fixez le point de levage perpendiculaire au centre de gravité et mettez l'objet en équilibre.*
- *Choisissez le bon crochet de levage, un crochet lisse avec la bonne forme. La longueur minimale de boucle de la sangle est au minimum 3,5 fois l'épaisseur maximale du crochet. L'angle formé dans la boucle ne doit pas dépasser 20 degrés.*
- *Ne jamais faire des nœuds dans une sangle de levage.*
- *Si plus d'une sangle est utilisée, prenez des sangles identiques.*
- *Les fils de polyester sont résistants aux acides minéraux, mais sont affectés par les alcalis. Des solutions chimiques inoffensives peuvent encore avoir une influence négative sur les sangles par évaporation après un certain temps. Cessez de les utiliser, rincez-les à l'eau et laissez-les sécher (pas à proximité de sources de chaleur!).*
- *N'utilisez pas les sangles à des températures inférieures à -40°C ou supérieures à 100°C.*
- *La surchauffe ou le frottement peuvent faire fondre ou endommager les fils de la sangle. Ne continuez pas à utiliser ces sangles.*
- *N'utilisez pas des sangles dont les fils sont cassés ou avec des dommages graves. Des déchirures sur les boucles ou des effilochages indiquent également une usure. Ne restaurez jamais vous-même des sangles.*
- *Vérifiez régulièrement l'usure des sangles, la charge de travail, la présence de l'étiquette bleue, En cas de doute, remplacez la sangle par une neuve.*
- *Stockez les sangles dans un endroit sec, sans exposition directe au soleil.*

De veilige werklust of working load limit (WLL) is de maximale last waarmee een hijsmiddel mag worden belast of de maximaal te dragen last. De manier waarop de hijsband gebruikt wordt, heeft hier invloed op. Onderstaande tabel licht dit in detail toe bij het gebruik van één hijsband. *La charge de travail fiable ou working load limit (WLL) représente la charge maximale pour charger un dispositif de levage ou la charge maximale à transporter. Il y a une influence de l'usage sur la charge de travail fiable. Le tableau ci-dessous explique cela à l'usage d'une sangle.*

Kleur Couleur					
Factor Facteur	1	0,8	2	1,4	1
WLL (kg)				$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 60^\circ$
Paars Violet	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
Groen Vert	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
Geel Jaune	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
Grijs Gris	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
Rood Rouge	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg

Voorbeeld blauw label

Exemple étiquette bleue

	CE
Rondstrop/Sangle sans fin/Rundschlinge	
SF 7:1	
EN 1492-2	
WLL (KG)	1000
ITEM:	IRS 10-2
nuttig L(m) utile	1,00
PRD date:	20240502
Batch no.:	20240502
Serial no.:	00062
100% polyester	
WLL	
	
KG 1 000	KG 800
	
KG 2 000	KG 1 400
Ledent is a trademark of Corbeo NV	
	



3. Hijsband met versterkte lus Élingue sangle plate



Bij hijsbanden met een versterkte lus is de nuttige lengte gelijk aan de werkelijke lengte.

Pour les élingues sangle plate, la longueur utile est égale à la longueur réelle.


i Alle artikelen hieronder zijn verpakt in folie met vermelding van barcode.

Les articles ci-dessous sont sous film avec code EAN.



ID	10	20	30
1 m	✓	✓	-
1,5 m	-	✓	-
2 m	✓	✓	✓
3 m	✓	✓	✓
4 m	✓	✓	✓
5 m	✓	✓	✓
6 m	-	✓	✓

Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L	WLL (*)	BE UC	#/doos #/boîte	
Paars Violet	ID 10-1	30 mm	1 m	1000 kg	1	25	 5 411387 027156
Paars Violet	ID 10-2	30 mm	2 m	1000 kg	1	20	 5 411387 027163
Paars Violet	ID 10-3	30 mm	3 m	1000 kg	1	25	 5 411387 023028
Paars Violet	ID 10-4	30 mm	4 m	1000 kg	1	15	 5 411387 023035
Paars Violet	ID 10-5	30 mm	5 m	1000 kg	1	15	 5 411387 023042
Groen Vert	ID 20-1	60 mm	1 m	2000 kg	1	20	 5 411387 049752
Groen Vert	ID 20-1.5	60 mm	1,5 m	2000 kg	1	20	 5 411387 037339
Groen Vert	ID 20-2	60 mm	2 m	2000 kg	1	20	 5 411387 027026
Groen Vert	ID 20-3	60 mm	3 m	2000 kg	1	15	 5 411387 023066

Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L	WLL (*)	BE UC	#/doos #/boîte	
Groen Vert	ID 20-4	60 mm	4 m	2000 kg	1	10	 5 411387 023073
Groen Vert	ID 20-5	60 mm	5 m	2000 kg	1	10	 5 411387 023080
Groen Vert	ID 20-6	60 mm	6 m	2000 kg	1	10	 5 411387 023097
Geel Jaune	ID 30-2	90 mm	2 m	3000 kg	1	15	 5 411387 042760
Geel Jaune	ID 30-3	90 mm	3 m	3000 kg	1	12	 5 411387 023103
Geel Jaune	ID 30-4	90 mm	4 m	3000 kg	1	9	 5 411387 023110
Geel Jaune	ID 30-5	90 mm	5 m	3000 kg	1	6	 5 411387 023127
Geel Jaune	ID 30-6	90 mm	6 m	3000 kg	1	6	 5 411387 023134

(*) WLL of veilige werklust bij verticaal gebruik. Zie inleidende tabel voor nuanceringen afhankelijk van de gebruikswijze. • WLL ou charge de travail fiable en cas d'usage vertical. Voir table d'introduction pour les nuances selon l'usage.



4. Eindloze hijsband Élingue tubulaire sans fin




Bij eindloze hijsbanden of rondstroppen is de nuttige lengte de helft van de werkelijke lengte (omtrek).

Pour les élingues tubulaires sans fin, la longueur utile est la moitié de la longueur réelle (contour).

 Alle artikelen hieronder zijn verpakt in folie met vermelding van barcode.

Les articles ci-dessous sont sous film avec code EAN.



IRS		10	20	30
Werkelijk Réelle	Nuttig Utile			
1 m	0,5 m	✓	✓	-
2 m	1 m	✓	✓	✓
3 m	1,5 m	✓	✓	✓
4 m	2 m	✓	✓	✓
5 m	2,5 m	✓	✓	✓
6 m	3 m	✓	✓	✓

Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L Nuttige lengte Longueur utile	WLL (*)	BE UC	
Paars Violet	IRS 10-1	30 mm	0,5 m	1000 kg	1	 5 411387 043286
Paars Violet	IRS 10-2	30 mm	1 m	1000 kg	1	 5 411387 042579
Paars Violet	IRS 10-3	30 mm	1,5 m	1000 kg	1	 5 411387 045709
Paars Violet	IRS 10-4	30 mm	2 m	1000 kg	1	 5 411387 045150
Paars Violet	IRS 10-5	30 mm	2,5 m	1000 kg	1	 5 411387 045716
Paars Violet	IRS 10-6	30 mm	3 m	1000 kg	1	 5 411387 044979
Groen Vert	IRS 20-1	60 mm	0,5 m	2000 kg	1	 5 411387 027033
Groen Vert	IRS 20-2	60 mm	1 m	2000 kg	1	 5 411387 027040
Groen Vert	IRS 20-3	60 mm	1,5 m	2000 kg	1	 5 411387 031559

Kleur Couleur	Art. nr.	Breedte Largeur	L Nuttige lengte Longueur utile	WLL (*)	BE UC	
Groen Vert	IRS 20-4	60 mm	2 m	2000 kg	1	 5 411387 027057
Groen Vert	IRS 20-5	60 mm	2,5 m	2000 kg	1	 5 411387 045723
Groen Vert	IRS 20-6	60 mm	3 m	2000 kg	1	 5 411387 027064
Geel Jaune	IRS 30-2	90 mm	1 m	3000 kg	1	 5 411387 027705
Geel Jaune	IRS 30-3	90 mm	1,5 m	3000 kg	1	 5 411387 005352
Geel Jaune	IRS 30-4	90 mm	2 m	3000 kg	1	 5 411387 025091
Geel Jaune	IRS 30-5	90 mm	2,5 m	3000 kg	1	 5 411387 005369
Geel Jaune	IRS 30-6	90 mm	3 m	3000 kg	1	 5 411387 052141

(*) WLL of veilige werklust bij verticaal gebruik. Zie inleidende tabel voor nuanceringen afhankelijk van de gebruikswijze. • WLL ou charge de travail fiable en cas d'usage vertical. Voir table d'introduction pour les nuances selon l'usage.



Elastiek

Een elastiek kan veelvuldig ingezet worden in zowel professionele als privétoepassingen, bvb. transport en hobby om bagage vast te leggen, netten of dekzeilen te bevestigen, relaxzetels te herstellen,

De elastieken zijn van professionele kwaliteit, weerbestendig, waterafstotend en slijtvast. Onze elastieken bestaan uit A-grade latex waardoor de elastiek talloze malen herbruikbaar is en na gebruik steeds terug keert naar zijn oorspronkelijke afmetingen. De elastiek kan tot het dubbele van zijn normale lengte uitgerokken worden.

Élastique

L'usage d'un élastique est multiple pour des applications tant professionnelles que personnelles, p.ex. le transport et le passe-temps pour fixer le bagage, pour fixer des filets ou des bâches, pour réparer des chaises longue,

Les élastiques ont une qualité professionnelle, sont hydrophobe et résistent aux intempéries, et ont une grande résistance à la rupture et à l'usure. Nos élastiques se composent de A-grade latex, ainsi l'élastique a une réutilisation innombrable et après l'utilisation l'élastique retourne à ses dimensions originelles. L'élastique est étirable jusqu'au double de la longueur originelle.



5



ZONDER HAAK SANS CROCHET

Basisassortiment elastieken zonder afwerking aan de uiteinden.

Assortiment d'élastiques sans finition aux extrémités.

6



SNELBINDER SANDOW

Elastiek aan de uiteinden afgewerkt met een type haak.

Élastique fini aux extrémités avec un crochet.

7



SPECIEKE TOEPASSINGEN ÉLASTIQUE CONÇU SPÉCIFIQUE

Elastiek zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor specifieke toepassingen.

Élastique conçu spécifique pour certaines applications.



Veiligheidsvoorschriften

Des instructions de sécurité

Bij het gebruik van elastieken dienen een aantal veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden:

- Gebruik de elastiek op een veilige en correcte manier, voor de toepassingen waarvoor die gemaakt is.
- Scherpe randen of hoeken kunnen de elastiek beschadigen. Gebruik geen beschadigde elastieken.
- Elastieken niet aanpassen, combineren of knopen.
- Niet verder uitrekken dan 75% van de normale lengte. Bij overspanning is terugslag mogelijk die ernstige letsels aan bvb. het gezicht kan veroorzaken.
- Maak de elastiek nooit vast met de punt van de haak en zorg dat de haak goed vasthangt.
- Niet geschikt voor het tillen van voorwerpen. Hiervoor hebben we hijsbanden in assortiment.
- Niet geschikt voor het vastzetten van zware of windgevoelige ladingen. Hiervoor hebben we sjsorbanden in assortiment.
- Niet gebruiken bij objecten onder stroom.
- Niet gebruiken voor mensen of dieren.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

L'utilisation des élastiques entraîne quelques instructions de sécurité :

- *Utilisez l'élastique d'une manière sûre et correcte, pour les applications pour lesquelles ils sont fabriqués.*
- *Eviter les frottements contre des angles coupants ou des surfaces abrasives qui peuvent endommager l'élastique.*
N'utilisez jamais des élastiques endommagés.
- *Ne pas modifier, combiner ou nouer des élastiques.*
- *N'allongez pas au-delà de 75% de sa longueur au repos. Une surtension et un décrochage incontrôlé peuvent provoquer éventuellement des blessures graves aux parties non protégées du corps, en particulier les yeux.*
- *N'accrochez jamais l'élastique à son extrémité. S'assurer du bon arrimage du crochet avant de tendre l'élastique.*
Les élastiques sous tension peuvent occasionner des blessures.
- *Ne convient pas pour soulever des objets, utilisez nos sangles de levage.*
- *Ne convient pas pour maintenir des charges lourdes ou sensible au vent, utilisez nos sangles d'arrimage.*
- *Ne convient pas pour des objets sous tension.*
- *Ne convient pas pour des animaux ou des personnes.*
- *Le fabricant n'est pas responsable en cas de dommages lors d'un mauvais usage.*



5. Zonder haak • Sans crochet

Ons assortiment elastiek omvat elastieken in verschillende diameters en kleuren, zonder afwerking aan de uiteinden.

L'assortiment des élastiques standards contient des élastiques en différents diamètres et couleurs, sans finition aux extrémités.

i Alle artikelen hieronder zijn verpakt in zakje met kopkaart en eurolock of op bobijnen voorzien van etiket.

Les articles ci-dessous sont emballés en sachet cavalier ou sur bobines avec étiquette.

Kleur Couleur		Art. nr.	Ø	L		BE UC	#/doos #/boîte	
	Wit Blanc	ELASTIEK 04-10S WI	4 mm	10 m		1	50	 5 411387 050338
	Zwart Noir	ELASTIEK 04-10S ZW	4 mm	10 m		1	50	 5 411387 004737
	Wit Blanc	ELASTIEK 04-100WI ⁽²⁾	4 mm	100 m		1	10	 5 411387 049004
	Zwart Noir	ELASTIEK 04-100ZW ⁽²⁾	4 mm	100 m		1	10	 5 411387 049066
	Zwart Noir	ELASTIEK 05-100ZW	5 mm	100 m		1	10	 5 411387 060009
	Mix*	ELASTIEK 06-10S	6 mm	10 m		1	50	 5 411387 003914
	Mix*	ELASTIEK 06-100 ⁽²⁾	6 mm	100 m		1	4	 5 411387 003907
	Kaki	ELASTIEK 06-100KA	6 mm	100 m		1	10	 5 411387 044535
	Wit Blanc	ELASTIEK 06-100WI	6 mm	100 m		1	4	 5 411387 043125
	Zwart Noir	ELASTIEK 06-100ZW	6 mm	100 m		1	4	 5 411387 044368
	Mix*	ELASTIEK 08-10S	8 mm	10 m		1	40	 5 411387 036028
	Mix*	ELASTIEK 08-100 ⁽²⁾	8 mm	100 m		1	4	 5 411387 001590
	Kaki	ELASTIEK 08-100KA	8 mm	100 m		1	4	 5 411387 044511
	Zwart Noir	ELASTIEK 08-100ZW	8 mm	100 m		1	4	 5 411387 044528
	Mix*	ELASTIEK 10-10S	10 mm	10 m		1	25	 5 411387 036035
	Mix*	ELASTIEK 10-100	10 mm	100 m		1	2	 5 411387 001606
	Kaki	ELASTIEK 10-100KA	10 mm	100 m		1	2	 5 411387 010868
	Zwart Noir	ELASTIEK 10-100ZW	10 mm	100 m		1	2	 5 411387 041640

* Het kleur kan niet gegarandeerd worden. Het is steeds een mengeling van kleuren in één elastiek, bvb. groen-wit-zwart, rood-wit-zwart,

La couleur n'est pas contraignante. Il s'agit d'un mix de coloris pour un élastique, p.ex. vert-blanc-noir, rouge-blanc-noir,

(2) Bobijn geschikt voor gebruik in Ledent bobijnrek • Bobine utilisable sur support à bobines de Ledent



De elastiek Ø 4mm is ideaal bij het herstel van tuinzetels.

L'élastique Ø 4mm est idéal pour la réparation des sièges de jardin.



De standaard elastieken kunnen gebruikt worden in combinatie met geplastificeerde haken. De bevestiging kan op twee eenvoudige manieren:

- Haal de elastiek door de haak en leg een knoop in het einde van de elastiek.
- Haal de elastiek door de haak, plooi het uiteinde dubbel en bind dit samen met het clipje (bevestigingsijzer) dat in de verpakking bijgeleverd wordt.

Fixer des élastiques sans finitions est possible avec des crochets plastifiés. La fixation est simple:

- Enfilez l'élastique dans le crochet et faites un nœud à l'extrémité de l'élastique.
- Enfilez l'élastique dans le crochet, pliez l'extrémité double et l'attachez ensemble avec le clip (bague à sertir) livré dans l'emballage.

Geplastificeerde haken • Crochets plastifiés

i Alle artikelen hieronder zijn verpakt per 2 stuks, bevestigingsijzer inbegrepen.

Les articles ci-dessous sont emballés par 2 pièces, bagues de sertissage incluses.

Omschrijving Description	Art. nr.		BE UC	
Set van 2 zwarte haken voor elastiek Ø 6 mm Set de 2 crochets noirs pour élastique Ø 6 mm	BAGAGEH 06S	✓	1	 5 411387 036134
Set van 2 zwarte haken voor elastiek Ø 8 mm Set de 2 crochets noirs pour élastique Ø 8 mm	BAGAGEH 08S	✓	1	 5 411387 036141
Set van 2 zwarte haken voor elastiek Ø 10 mm Set de 2 crochets noirs pour élastique Ø 10 mm	BAGAGEH 10S	✓	1	 5 411387 036158

i Alle artikelen hieronder zijn onverpakt, zonder bevestigingsijzer.

Les articles ci-dessous ne sont pas emballés, bagues de sertissage excluses.

Omschrijving Description	Art. nr.	BE UC	
Zwarte haak voor elastiek Ø 6 mm Crochet noir pour élastique Ø 6 mm	BAGAGEHAAK 6	100	 5 411387 050666
Zwarte haak voor elastiek Ø 8 mm Crochet noir pour élastique Ø 8 mm	BAGAGEHAAK 8	100	 5 411387 050673
Zwarte haak voor elastiek Ø 10 mm Crochet noir pour élastique Ø 10 mm	BAGAGEHAAK 10	100	 5 411387 045952



6. Snelbinder • Sandow



De hieronder vermelde elastieken zijn aan het uiteinde afgewerkt met een haak. Er bestaan verschillende types haken. De elastieken hebben steeds een mengeling van kleuren, tenzij anders vermeld.

Les élastiques ci-dessous ont des crochets aux extrémités. Il y a différents types de crochets.

Si pas spécifié, les élastiques ont une mélange de coloris.

i Alle artikelen hieronder zijn verpakt in zakje al dan niet met kopkaart en eurolock.


Les articles ci-dessous sont emballés ou non en sachet cavalier.



Haak Crochet	Art. nr.	Omschrijving Description	Ø	L		BE UC	#/doos #/boîte	
	ELASTIEK KL	Assortiment, 8 st Assortiment, 8 pcs	4 mm	25 cm	✓	1	30	5 411387 050888
	ELAST ASS 6	Assortiment 6 st - pcs 2 x 25 cm, 1 x 45 cm, 1 x 60 cm, 1 x 80 cm, 1 x 100 cm	8 mm	mix	✓	1	50	5 411387 061389
	ELASTIEK POT PP	Assortiment 12 st - pcs 4 x 25 cm, 2 x 40 cm, 2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm	4 mm 8 mm	mix	✓	1	10	5 411387 051465
	ELASTIEK 45/2	2 st - pcs	8 mm	45 cm	✓	1	30	5 411387 061396
	ELASTIEK 60/2	2 st - pcs	8 mm	60 cm	✓	1	30	5 411387 050895
	ELASTIEK 60/2 PRO	2 st - pcs crochet HEAVY-DUTY haak	8 mm	60 cm	✓	1	50	5 411387 050321
	ELASTIEK 60/2 10 MUSK	2 st - pcs musketon - mousqueton	10 mm	60 cm	✓	1	30	5 411387 073337
	ELASTIEK 80/2	2 st - pcs	8 mm	80 cm	✓	1	30	5 411387 000104
	ELASTIEK 80/2 PRO	2 st - pcs crochet HEAVY-DUTY haak	8 mm	80 cm	✓	1	30	5 411387 050802
	ELASTIEK 80/2 10 MUSK	2 st - pcs musketon - mousqueton	10 mm	80 cm	✓	1	30	5 411387 073344
	ELASTIEK 100/2	2 st - pcs	8 mm	100 cm	✓	1	30	5 411387 053476
	ELASTIEK 100/2 PRO	2 st - pcs crochet HEAVY-DUTY haak	8 mm	100 cm	✓	1	30	5 411387 050857
	ELASTIEK 100/2 CLIP	2 st - pcs sluitbare haak - crochet fermable	8 mm	100 cm	✓	1	42	5 411387 024056
	ELASTIEK 10-100CM	10 st - pcs	10 mm	100 cm	-	1	10	5 411387 009053
	ELASTIEK 10-120CM	10 st - pcs	10 mm	120 cm	-	1	10	5 411387 058853



ELASTIEK KL



ELAST ASS 6



ELASTIEK POT PP



musketon - mousqueton

crochet HEAVY-DUTYhaak

gewone haak - crochet standard



ELASTIEK SPIN



ELASTIEK 70



ELASTIEK FIETS

7. Specifieke toepassingen Élastique conçu spécifique



De referenties hieronder zijn ideaal om te gebruiken op de bagagedrager van de fiets.

Les références ci-dessous sont spécifiques pour le porte-bagage du vélo.

i Alle artikelen hieronder zijn verpakt in zakje met kopkaart en eurolock.
Les articles ci-dessous sont emballés en sachet cavalier.

Haak Crochet	Art. nr.	Omschrijving Description	Ø	L		BE UC	#/doos #/boîte	
	ELASTIEK 70		15 mm	70 cm	✓	1	100	 5 411387 006700
	ELASTIEK FIETS		10 mm	60 cm	✓	1	30	 5 411387 050468
	ELASTIEK SPIN		8 mm	40 cm/arm - bras**	✓	1	50	 5 411387 000111

** 40cm/arm incl. haak • 40cm/bras crochet inclus




De referenties hieronder zijn ideaal voor het bevestigen van zeilen en doeken.

Les références ci-dessous sont spécifiques pour la fixation de tonnelles, bâches, filets et toiles.

- i** Alle artikelen hieronder zijn verpakt in zakje al dan niet met kopkaart en eurolock.
Les articles ci-dessous sont emballés ou non en sachet cavalier.

Kleur Couleur	Type	Art. nr.	#/BE #/UC	Ø	L		BE UC	#/doos #/boîte	
Wit Blanc		ELASTIEK BOL-15S	10	4 mm	15 cm	✓	1	50	5 411387 062287
Wit Blanc		ELASTIEK BOL-20S	10	4 mm	20 cm	✓	1	50	5 411387 062294
Zwart Noir		ELASTIEK LUS-20S	10	8 mm	20 cm	✓	1	25	5 411387 060542
Zwart Noir		ELASTIEK LUS-25S	10	8 mm	25 cm	✓	1	25	5 411387 060726
Zwart Noir		SPANRING RUB 25CM	-	8 mm	25 cm	-	25	100	5 411387 049455
Zwart Noir		SPANRING RUB 40CM	-	8 mm	40 cm	-	25	100	5 411387 060528



Elastiek voorzien van een signalisatievlag om bvb. uitstekende ladingen tijdens transport extra in de aandacht te brengen. De elastieken worden aangeboden in een display.

Élastique avec drapeau de signalisation pour attirer l'attention aux charges déboutées. Les élastiques sont livrés dans un display.

- i** Alle artikelen hieronder zijn verpakt in zakje met kopkaart en eurolock.
Les articles ci-dessous sont emballés en sachet cavalier.

Kleur Couleur	Type	Art. nr.	#/BE #/UC	Ø	L		BE UC	#/doos #/boîte	
Zwart met rood Noir avec rouge		ELASTIEK VLAG DISP	6	8 mm	60 cm	✓	1	8	5 411387 006755



Netten

Netten hebben een groot toepassingsbereik en worden o.a. gebruikt in de bouwsector, bij transport en in de tuin voor het opslaan, afdekken en beschermen van goederen. De gekende toepassingen zijn bijvoorbeeld afdeknetten voor aanhangwagens om het tuinafval samen te houden tijdens de rit naar het containerpark, afdekzeilen voor laadbakken van vrachtwagens om de goederen te beschermen tegen de regen,

Filets

L'usage des filets est multiple, entre autres au secteur de la construction, pour les transporteurs ou dans le jardin pour stocker, couvrir et protéger des biens. Les applications connues sont par exemple des filets de recouvrement pour les remorques qui garde les déchets verts à la remorque pendant votre voyage à la déchetterie, des bâches pour protéger les matériaux dans un conteneur contre la pluie,



Hoe bepaal je de grootte van je net? Neem de lengte en de breedte van je aanhanger en tel bij beide afmetingen minimum 50cm bij.

Comment déterminez les dimensions de votre filet? Mesurez d'abord la longueur et largeur de votre remorque. Additionnez 50cm au minimum à chaque dimension.

8



AANHANGERNET FILET DE REMORQUE

Maas- of gaasnet voor aanhangwagens.

Filet en mailles ou micro-mailles pour des remorques.

9



CONTAINERNET FILET DE CONTENEUR

Maas- of gaasnet voor containers.

Filet en mailles ou micro-mailles pour des conteneurs.



8. Aanhangernet Filet de remorque



Maasnet • Filet en mailles

Knooploos maasnet voor aanhangwagens, gemaakt uit polypropyleen. Dit net is geschikt voor het afdekken van **de grotere losse materialen**. De mazen hebben een draaddikte van 3mm en een wijdte van 45mm. De rand van het maasnet is versterkt door een randkoord Ø 6mm. In de buitenste maas is een elastiekkkoord Ø 6mm ingeweven om het net te kunnen bevestigen aan de aanhangwagen. De knooploze structuur heeft als voordeel dat het net zich gemakkelijk kan aanpassen aan de vorm van de lading.

Filets pour remorques, sans nœuds, en polypropylène haute ténacité. Le filet est idéal pour couvrir les matériaux volumineux en vrac. Les mailles ont une épaisseur de fil de 3mm et une largeur de maille de 45mm. Le bord du filet est renforcé avec une corde de Ø 6mm. La maille extérieure a un sandow Ø 6mm intégré pour fixer le filet à la remorque. Grâce à la structure sans nœuds, les filets s'adaptent aisément à la forme du chargement.

i Alle artikelen hieronder zijn verpakt met vermelding van barcode, al dan niet met eurolock.

Les articles ci-dessous sont avec code EAN, emballés ou non en sachet cavalier.




Kleur Couleur	Art. nr.	Afmetingen Dimensions		BE UC	#/doos #/boîte	
 Groen Vert	AANHANGERNET 1,6X3M	1,6 x 3 m	✓	1	10	 5 411387 022557
 Groen Vert	AANHANGERNET 2X3,5M	2 x 3,5 m	✓	1	10	 5 411387 060535
 Groen Vert	AANHANGERNET 2,5X4M	2,5 x 4 m	✓	1	8	 5 411387 041060
 Groen Vert	AANHANGERNET 2,5X4,5 ⁽¹⁾	2,5 x 4,5 m	–	1	8	 5 411387 065172

(1) Niet voorraadartikel • Article non géré en stock



Maasnet • Filet en mailles



Gaasnet • Filet micro-mailles

Gaasnet • Filet micro-mailles

Fijnmazig afdeknet voor aanhangwagens. Dit afdeknet is geschikt voor het afdekken van **losse materialen, in het bijzonder klein materiaal, groenafval en goederen die gemakkelijk wegwaaien** zoals puin, papier en zand. Het gaasnet is gemaakt uit luchtdoorlatend, UV-bestendig en rotvrij polyethyleen monofilamentgaas 220g/m². De rand is voorzien van een versterkte zoom met verzinkte stalen ringen om de 40cm met een ingeweven elastiekkkoord Ø 6mm.

Filet micro-mailles pour remorques. Ce filet convient pour le recouvrement de matériaux en vrac, notamment les déchets verts et chargements risquant de s'envoler (débris, papier, sable etc.). Le filet micro-mailles en monofilament de polyéthylène 220g/m² est perméable à l'air, UV-résistant et imputrescible. Le bord du filet est renforcé avec un ourlet avec œillets en acier galvanisé tous les 40cm et un sandow Ø 6mm est intégré..

i Alle artikelen hieronder zijn verpakt met vermelding van barcode en met eurolock.

Les articles ci-dessous sont avec code EAN et emballés en sachet cavalier.

Kleur Couleur	Art. nr.	Afmetingen Dimensions		BE UC	
 Groen Vert	GAASNET REM 1,6X3M	1,6 x 3 m	✓	1	 5 411387 044399
 Groen Vert	GAASNET REM 2X3,5M	2 x 3,5 m	✓	1	 5 411387 060559
 Groen Vert	GAASNET REM 2,5X4M	2,5 x 4 m	✓	1	 5 411387 019892

9. Containernet Filet de conteneur



Maasnet • Filet en mailles

Knooploos maasnet gemaakt uit polypropyleen, ideaal voor het afdekken van alle **losse grotere goederen** op containers. De mazen hebben een draaddikte van 3mm en een wijdte van 45mm. De rand van het maasnet is versterkt door een randkoord Ø 6mm. In de buitenste maas is een elastiekkkoord Ø 8mm ingeweven om het net te kunnen bevestigen aan de container. De knooploze structuur heeft als voordeel dat het net zich gemakkelijk kan aanpassen aan de vorm van de lading.

Filet sans nœuds en polypropylène haute ténacité, convient pour le recouvrement de conteneur pour tous les matériaux volumineux en vrac. Les mailles ont un épaisseur de fil de 3mm et une largeur de maille de 45mm. Le bord du filet est renforcé avec une corde de Ø 6mm. La maille extérieure a un sandow Ø 8mm intégré pour fixer le filet au conteneur. Grâce à la structure sans nœuds, les filets s'adaptent aisément à la forme du chargement.

Alle artikelen hieronder zijn verpakt met vermelding van barcode.

Les articles ci-dessous sont avec code EAN.



Kleur Couleur	Art. nr.	Afmetingen Dimensions	BE UC	
Groen Vert	MAASNET CTR 3,5X5M ⁽¹⁾	3,5 x 5 m	1	5 411387 062584
Groen Vert	MAASNET CTR 3,5X6M ⁽¹⁾	3,5 x 6 m	1	5 411387 065158
Groen Vert	MAASNET CTR 3,5X7M ⁽¹⁾	3,5 x 7 m	1	5 411387 065110
Groen Vert	MAASNET CTR 3,5X8M ⁽¹⁾	3,5 x 8 m	1	5 411387 065127

⁽¹⁾ Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

Gaasnet • Filet micro-mailles

Fijnmazig afdeknet voor containers. Dit afdeknet is geschikt voor het afdekken van **fijne en losse materialen en goederen die gemakkelijk wegwaaien** zoals afval, puin, papier en zand. Het gaasnet is gemaakt uit lucht-doorlatend, UV-bestendig en rotvrij polyethyleen monofilamentgaas 200g/m². De rand is voorzien van een versterkte zoom met verzinkte stalen ringen Ø 16mm om de 50cm.

Filet micro-mailles pour des conteneurs. Ce filet convient pour le recouvrement de matériaux en vrac, notamment les déchets verts et chargements risquant de s'envoler (débris, papier, sable etc.). Le filet micro-mailles en monofilament de polyéthylène 200g/m² est perméable à l'air, UV-résistant et imputrescible. Le bord du filet est renforcé avec un ourlet avec œillets Ø 16mm en acier galvanisé tous les 50cm.

Alle artikelen hieronder zijn verpakt met vermelding van barcode.

Les articles ci-dessous sont avec code EAN.



Kleur Couleur	Art. nr.	Afmetingen Dimensions	BE UC	
Groen Vert	GAASNET CTR 3,5X5M ⁽¹⁾	3,5 x 5 m	1	5 411387 062737
Groen Vert	GAASNET CTR 3,5X6M ⁽¹⁾	3,5 x 6 m	1	5 411387 058693
Groen Vert	GAASNET CTR 3,5X7M ⁽¹⁾	3,5 x 7 m	1	5 411387 062744

⁽¹⁾ Niet voorraadartikel • Article non géré en stock

Toebehoren Accessoires

Bevestigingstoebereiden netten

Om de netten te bevestigen bestaan er een aantal toebehoren. Bij de meeste netten wordt standaard een elastiekkkoord meegeleverd. Indien dit niet het geval is, of de elastiekkkoord is aan vervanging toe, kan dit met een elastiek van diameter 6 of 8mm. Sommige referenties kunnen ook eenvoudig bevestigd worden met een ronde spanning (ronde rubberen elastiek) of met een elastiek die standaard al uitgerust is met een haak of elastiek lusjes afgewerkt met een bol of een haak.

➤ C. Elastiek

Accessoires de fixation

Pour fixer les filets, il existe un certain nombre d'accessoires. La plupart des filets sont livrés en standard avec une corde élastique. Si ce n'est pas le cas, ou si la corde élastique doit être remplacée, cela peut se faire avec un élastique de diamètre 6 ou 8mm. Certaines références peuvent également être facilement fixées avec un anneau de tension rond (élastique en caoutchouc rond) ou avec un élastique déjà équipé en standard d'un crochet ou de boucles élastiques terminées par une boule ou un crochet.

➤ C. Élastique

Presentatie • Présentation



Winkelconcepten • Concepts de magasin

We presenteren onze producten in aantrekkelijke concepten, ondersteund door informatief POS-materiaal. Voor lading zekeren hebben we bijvoorbeeld een 1 of 2 meter presentatie met onmisbare producten in elke doe-het-zelfzaak of professionele vakhandel of een 1 meter presentatie specifiek gericht op elastieken. Het lading zekeren concept omvat alle mogelijke producten voor het vastzetten van ladingen, hijsen en sjoeren en dit zowel voor particulier als professioneel gebruik, nl. aanhangernetten, hijs- en sjoerbanden, elastieken voor verschillende doeleinden, spanbanden en rondstroppen. De 1 meter elastiek opstelling omvat alle noodzakelijke elastieken voor het bevestigen van materialen: voorverpakte elastieken met verschillende afmetingen en types haken, elastiek lusjes met haak of bol, afzonderlijke haken, elastiek voorverpakt op lengte en elastiek op bobijnen voor bvb. verkoop per meter op afsnijding. De klant vindt zijn weg naar het rek aan de hand van een kopbord, en uniforme verpakkingen en verduidelijkende schapkaartjes duiden op de belangrijkste producteigenschappen.

Nous présentons nos produits selon des concepts attrayants, assortis de matériel informatif pour points de vente. Pour l'arrimage et levage nous avons p.ex. 1 mètre ou 2 mètres avec des articles essentiels dans chaque magasin de bricolage et pour les commerces de détail professionnel ou 1 mètre seulement avec des élastiques. Ce concept d'arrimage et levage reprend tous les articles incontournables pour l'arrimage, le levage ou la fixation des chargements, et ceci aussi bien pour l'usage particulier que professionnel. Le concept comprend des filets de remorque, des sangles de levage et d'arrimage, des élastiques à toute utilisation, des petites sangles et des sangles tubulaires. Le concept élastique sur 1 mètre reprend tous les élastiques pour la fixation des matériaux: des élastiques préemballés dans différentes longueurs et avec différentes sortes de crochets, des élastiques-boucles avec crochet ou boule, des crochets individuels, des élastiques préemballés sans crochets et des élastiques sur bobines pour p.ex. la vente par mètre. Le client se retrouve dans le rayon à l'utilisation d'un panneau didactique, et des emballages uniformes et l'info sur les linéaires indiquent les caractéristiques les plus importantes.



Productgroepen • Catégorie de produits



**TOUW
CORDE**

Ons assortiment touwen bevat
natuurtouwen en synthetische touwen.

*Notre assortiment de cordes contient des
cordes naturelles et synthétiques.*



**KETTING, STAALDRAAD EN ACCESSOIRES
CHAÎNE, CÂBLES D'ACIER ET ACCESSOIRES**

Bind- en verbindingsooplossingen als
aanvulling op het touwassortiment.

*Des solutions de liage et d'assemblage en
complément de l'assortiment de cordes.*



**LADING ZEKEREN
ARRIMAGE ET LEVAGE**

Specifieke oplossingen voor het
bevestigen en beveiligen van ladingen
met netten, elastieken en hijs- en
schorbanden.

*Des solutions spécifiques pour l'arrimage
et la sécurisation des cargaisons à l'aide
de filets, d'élastiques, sangles de levage et
d'arrimage.*



**ROLLUIKMATERIAAL
MATÉRIEL DE VOLETS**

Rolluikmateriaal voor het herstel of de
opbouw van een rolluikinstallatie.

*Matériel pour volets roulants destiné
à la réparation ou la construction d'un
équipement à volet roulant.*



**MATTEN
PAILLASSONS**

Binnen- en buitenmatten, bedrukt of
onbedrukt.

*Paillassons d'intérieur ou d'extérieur, unis
ou imprimés.*



Ledent